室内灯具光度数据


灯具信息

灯具名称: F15-24V-3528-72-3000K		灯具类别:	测试编号: 001
光源名称: F15-24V-3528-72-3000K		光源类别: LED	测试日期: 2019/06/28
生产厂商:		保护角(°):	测试设备: GON-2000
测试实验室: VOLNIC		工作频率(Hz):	色温(K): 3000 Ra:
灯具尺寸(W*L*H):0.010m*1.000m*0.015m		光口面积(m2):0.025	灯具重量(kg):3.000
测试系统: C, γ	测试步距(°):C=45.0 γ=1.0	测试温度(℃):25	测试湿度(%):


特性参数

光源参数	灯具参数	
光源标称光通量(lm):106.720lm	灯具光通量(lm): 106.723	扩散角(10%Imax): 166.3(°)
光源标称功率(W):	灯具效率(%): 100.00	下射光通量及占比: 104.399lm 97.82%
光源额定电压(V):	灯具能效比(lm/W): 26.030	上射光通量及占比: 2.324lm 2.18%
光源实测功率(W): 4.100	最大光强(cd): 34.751	最大允许距高比: C0_180=1.26 C90_270=1.28
灯具内光源个数: 1	最大光强角度(°): C=135.0 γ=1.0	CIE分类: Semi-Direct
光源实测电参数(V,A,pf):24.0,0.170,1.000	光束角(50%Imax): 116.3(°)	ErP有效光通量(120°):80.102lm
光源尺寸(W*L*H): 0.010m*1.000m*0.015m	Left=-57.7°,Right=58.6°	照度波动比IRF(%): 106.861

C平面配光曲线



C0空间等照度曲线





IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

二维平面光强分布曲线

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别:	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商:	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

C平面配光曲线






C平面	[50%MaxAng.]	[10%MaxAng.]	Unit:cd
C135.0_315.0:	116.3	166.3	
C0.0_180.0 :	115.7	167.6	
C90.0_270.0 :	116.2	163.3	

三维光强分布模型

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别：	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商：	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

三维光强分布模型



曲线颜色: 3D曲线 灯具 垂直角度 水平角度
视角: 方向:0 倾斜:0 滚动:0 旋转:0

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

环带光通量表

Zone(γ)	环带光通量 (lm)	累积光通量 (lm)	环带%Lamp	累积%Lamp	Zone(γ)	环带光通量 (lm)	累积光通量 (lm)	环带%Lamp	累积%Lamp
0.0-1.0	0.03	0.03	0.03	0.03	47.0-48.0	1.83	59.33	1.72	55.60
1.0-2.0	0.10	0.13	0.09	0.12	48.0-49.0	1.82	61.16	1.71	57.31
2.0-3.0	0.17	0.30	0.16	0.28	49.0-50.0	1.81	62.97	1.70	59.00
3.0-4.0	0.23	0.53	0.22	0.50	50.0-51.0	1.80	64.77	1.69	60.69
4.0-5.0	0.30	0.83	0.28	0.78	51.0-52.0	1.78	66.55	1.67	62.36
5.0-6.0	0.36	1.19	0.34	1.12	52.0-53.0	1.76	68.31	1.65	64.01
6.0-7.0	0.43	1.62	0.40	1.52	53.0-54.0	1.74	70.05	1.63	65.64
7.0-8.0	0.49	2.11	0.46	1.98	54.0-55.0	1.72	71.77	1.61	67.25
8.0-9.0	0.56	2.67	0.52	2.50	55.0-56.0	1.69	73.47	1.59	68.84
9.0-10.0	0.62	3.29	0.58	3.08	56.0-57.0	1.67	75.13	1.56	70.40
10.0-11.0	0.68	3.97	0.64	3.72	57.0-58.0	1.63	76.77	1.53	71.93
11.0-12.0	0.74	4.71	0.70	4.42	58.0-59.0	1.60	78.37	1.50	73.43
12.0-13.0	0.80	5.51	0.75	5.17	59.0-60.0	1.57	79.94	1.47	74.90
13.0-14.0	0.86	6.38	0.81	5.98	60.0-61.0	1.53	81.47	1.43	76.34
14.0-15.0	0.92	7.30	0.86	6.84	61.0-62.0	1.49	82.96	1.40	77.74
15.0-16.0	0.98	8.27	0.92	7.75	62.0-63.0	1.45	84.41	1.36	79.10
16.0-17.0	1.03	9.31	0.97	8.72	63.0-64.0	1.41	85.82	1.32	80.42
17.0-18.0	1.09	10.40	1.02	9.74	64.0-65.0	1.36	87.19	1.28	81.70
18.0-19.0	1.14	11.54	1.07	10.81	65.0-66.0	1.32	88.51	1.24	82.93
19.0-20.0	1.19	12.73	1.12	11.93	66.0-67.0	1.27	89.78	1.19	84.12
20.0-21.0	1.24	13.97	1.16	13.09	67.0-68.0	1.22	91.00	1.15	85.27
21.0-22.0	1.29	15.26	1.21	14.30	68.0-69.0	1.17	92.17	1.10	86.37
22.0-23.0	1.34	16.60	1.25	15.55	69.0-70.0	1.12	93.29	1.05	87.41
23.0-24.0	1.38	17.98	1.29	16.85	70.0-71.0	1.07	94.35	1.00	88.41
24.0-25.0	1.42	19.40	1.33	18.18	71.0-72.0	1.01	95.36	0.95	89.36
25.0-26.0	1.47	20.87	1.37	19.55	72.0-73.0	0.95	96.32	0.89	90.25
26.0-27.0	1.51	22.37	1.41	20.96	73.0-74.0	0.90	97.22	0.84	91.10
27.0-28.0	1.54	23.92	1.45	22.41	74.0-75.0	0.84	98.06	0.79	91.88
28.0-29.0	1.58	25.49	1.48	23.89	75.0-76.0	0.79	98.84	0.74	92.62
29.0-30.0	1.61	27.11	1.51	25.40	76.0-77.0	0.73	99.57	0.68	93.30
30.0-31.0	1.64	28.75	1.54	26.94	77.0-78.0	0.67	100.24	0.63	93.93
31.0-32.0	1.67	30.42	1.57	28.51	78.0-79.0	0.61	100.86	0.58	94.51
32.0-33.0	1.70	32.12	1.59	30.10	79.0-80.0	0.56	101.42	0.52	95.03
33.0-34.0	1.72	33.84	1.62	31.71	80.0-81.0	0.50	101.92	0.47	95.50
34.0-35.0	1.75	35.59	1.64	33.35	81.0-82.0	0.45	102.37	0.42	95.93
35.0-36.0	1.77	37.36	1.66	35.01	82.0-83.0	0.40	102.77	0.37	96.30
36.0-37.0	1.79	39.14	1.67	36.68	83.0-84.0	0.35	103.12	0.33	96.63
37.0-38.0	1.80	40.95	1.69	38.37	84.0-85.0	0.30	103.42	0.29	96.91
38.0-39.0	1.82	42.76	1.70	40.07	85.0-86.0	0.26	103.69	0.25	97.16
39.0-40.0	1.83	44.59	1.71	41.78	86.0-87.0	0.22	103.91	0.21	97.37
40.0-41.0	1.84	46.42	1.72	43.50	87.0-88.0	0.19	104.10	0.18	97.55
41.0-42.0	1.84	48.27	1.73	45.23	88.0-89.0	0.16	104.26	0.15	97.70
42.0-43.0	1.85	50.11	1.73	46.96	89.0-90.0	0.14	104.40	0.13	97.82
43.0-44.0	1.85	51.96	1.73	48.69	90.0-91.0	0.12	104.52	0.11	97.94
44.0-45.0	1.85	53.81	1.73	50.42	91.0-92.0	0.11	104.62	0.10	98.04
45.0-46.0	1.85	55.66	1.73	52.15	92.0-93.0	0.10	104.72	0.09	98.13
46.0-47.0	1.84	57.50	1.73	53.88	93.0-94.0	0.09	104.81	0.08	98.21

环带光通量表 -（续）


Zone(γ)	环带光通量 (lm)	累积光通量 (lm)	环带%Lamp	累积%Lamp
94.0-95.0	0.08	104.89	0.08	98.29
95.0-96.0	0.08	104.97	0.07	98.36
96.0-97.0	0.07	105.04	0.07	98.43
97.0-98.0	0.07	105.11	0.06	98.49
98.0-99.0	0.06	105.17	0.06	98.54
99.0-100.0	0.05	105.22	0.05	98.59
100.0-101.0	0.05	105.27	0.05	98.64
101.0-102.0	0.05	105.32	0.05	98.69
102.0-103.0	0.05	105.37	0.04	98.73
103.0-104.0	0.04	105.41	0.04	98.77
104.0-105.0	0.04	105.45	0.04	98.81
105.0-106.0	0.04	105.49	0.04	98.85
106.0-107.0	0.04	105.53	0.04	98.89
107.0-108.0	0.04	105.57	0.04	98.92
108.0-109.0	0.04	105.61	0.03	98.96
109.0-110.0	0.04	105.64	0.03	98.99
110.0-111.0	0.04	105.68	0.03	99.02
111.0-112.0	0.03	105.71	0.03	99.06
112.0-113.0	0.03	105.75	0.03	99.09
113.0-114.0	0.03	105.78	0.03	99.12
114.0-115.0	0.03	105.81	0.03	99.15
115.0-116.0	0.03	105.84	0.03	99.18
116.0-117.0	0.03	105.88	0.03	99.21
117.0-118.0	0.03	105.91	0.03	99.24
118.0-119.0	0.03	105.94	0.03	99.27
119.0-120.0	0.03	105.97	0.03	99.30
120.0-121.0	0.03	106.00	0.03	99.32
121.0-122.0	0.03	106.03	0.03	99.35
122.0-123.0	0.03	106.06	0.03	99.38
123.0-124.0	0.03	106.09	0.03	99.41
124.0-125.0	0.03	106.11	0.03	99.43
125.0-126.0	0.03	106.14	0.02	99.46
126.0-127.0	0.02	106.17	0.02	99.48
127.0-128.0	0.02	106.19	0.02	99.50
128.0-129.0	0.02	106.21	0.02	99.52
129.0-130.0	0.02	106.23	0.02	99.54
130.0-131.0	0.02	106.25	0.02	99.56
131.0-132.0	0.02	106.27	0.02	99.57
132.0-133.0	0.02	106.28	0.02	99.59
133.0-134.0	0.02	106.30	0.02	99.61
134.0-135.0	0.02	106.32	0.02	99.63
135.0-136.0	0.02	106.34	0.02	99.64
136.0-137.0	0.02	106.36	0.02	99.66
137.0-138.0	0.02	106.37	0.02	99.67
138.0-139.0	0.02	106.39	0.02	99.69
139.0-140.0	0.02	106.40	0.01	99.70
140.0-141.0	0.02	106.42	0.01	99.72
141.0-142.0	0.02	106.43	0.01	99.73
142.0-143.0	0.01	106.45	0.01	99.75
143.0-144.0	0.01	106.46	0.01	99.76
144.0-145.0	0.01	106.48	0.01	99.77
145.0-146.0	0.01	106.49	0.01	99.79
146.0-147.0	0.01	106.50	0.01	99.80
147.0-148.0	0.01	106.52	0.01	99.81
148.0-149.0	0.01	106.53	0.01	99.82
149.0-150.0	0.01	106.54	0.01	99.83
150.0-151.0	0.01	106.55	0.01	99.84
151.0-152.0	0.01	106.56	0.01	99.85
152.0-153.0	0.01	106.58	0.01	99.86
153.0-154.0	0.01	106.59	0.01	99.87
154.0-155.0	0.01	106.60	0.01	99.88
155.0-156.0	0.01	106.61	0.01	99.89
156.0-157.0	0.01	106.62	0.01	99.90
157.0-158.0	0.01	106.63	0.01	99.91
158.0-159.0	0.01	106.63	0.01	99.92
159.0-160.0	0.01	106.64	0.01	99.93
160.0-161.0	0.01	106.65	0.01	99.93
161.0-162.0	0.01	106.66	0.01	99.94
162.0-163.0	0.01	106.66	0.01	99.95
163.0-164.0	0.01	106.67	0.01	99.95
164.0-165.0	0.01	106.68	0.01	99.96
165.0-166.0	0.01	106.68	0.01	99.97
166.0-167.0	0.01	106.69	0.01	99.97
167.0-168.0	0.01	106.69	0.00	99.98
168.0-169.0	0.00	106.70	0.00	99.98
169.0-170.0	0.00	106.70	0.00	99.98
170.0-171.0	0.00	106.71	0.00	99.99
171.0-172.0	0.00	106.71	0.00	99.99
172.0-173.0	0.00	106.71	0.00	99.99
173.0-174.0	0.00	106.72	0.00	100.00
174.0-175.0	0.00	106.72	0.00	100.00
175.0-176.0	0.00	106.72	0.00	100.00
176.0-177.0	0.00	106.72	0.00	100.00
177.0-178.0	0.00	106.72	0.00	100.00
178.0-179.0	0.00	106.72	0.00	100.00
179.0-180.0	0.00	106.72	0.00	100.00

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

矩形等光强曲线

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别：	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商：	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

等光强曲线




Maximum Light Intensity(cd): 34.75
Maximum Cand.@Angle: H=-0.7°,V=0.7°

平面等照度曲线

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别：	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商：	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

平面等照度曲线




工作面灯具安装高度(m): 3.00
工作面最大照度(lx): 3.861
工作面最大照度位置(d/h): H0.0 V0.0

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

三维等照度曲线

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别：	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商：	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

三维平面照度模型




Curves: 3D Model 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
View Angles(deg): 0 Height(m): 3.0 Distance(m): 10.0

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

空间等照度曲线

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别:	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商:	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

空间等照度曲线




空间平面最大照度及所在角度: 34.747lx,0eg
垂直面最大光强及所在角度: 34.747cd,0eg

照度距离图表

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别：	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商：	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

照度距离图表



光束角:116.3

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

室内灯具亮度限制曲线

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别：	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商：	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28


眩光等级表

眩光等级	质量等级	使用照度							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.5	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.2	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E	a				2000	1000	500	<=300
			b	c	d	e	f	g	h

亮度值表

Gama(deg)	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	1309	1292	1272	1245	1210	1168	1123	1109	1361
C90	1357	1346	1331	1309	1276	1228	1146	1030	890

亮度限制曲线




Luminous Size: Length(m)=1.000 Width(m)=0.010 Height(m)=0.015 Area(m^2)=0.025000
Luminous Type: Without Luminous Side
Luminous Curves: C0-C180 Color: C90-C270 Color:

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

室内灯具概算图表

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别:	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商:	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28



参数组1: Rhocc = 0.7 Rhow = 0.5 Rhofc = 0.2 LLF = 0.8
参数组2: Rhocc = 0.5 Rhow = 0.3 Rhofc = 0.2 LLF = 0.8
平均照度(lx): 100 空间高度: H1(m) = 2

室内灯具利用系数图表

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	**灯具类别:**	**测试编号： 001**
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	**光源类别： LED**	**测试实验室：VOLNIC**
生产厂商:	**测试设备：GON-2000**	**测试日期： 2019/06/28**

利用系数图表																		
空间系数	地板反射系数 RFC=20%																	
顶棚(%)	80				70				50			30			10			0
墙面(%)	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室空间比	利用系数(%)																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	100	100	100	98
1	108	103	98	94	105	100	96	92	95	92	89	91	88	86	87	85	83	81
2	98	89	82	76	95	87	80	75	83	78	73	79	75	71	76	72	69	67
3	89	78	69	63	86	76	68	62	73	66	61	70	64	59	67	62	58	56
4	81	69	60	53	79	67	59	52	65	57	51	62	56	51	59	54	50	47
5	74	61	52	45	72	60	51	45	58	50	44	55	49	44	53	48	43	41
6	69	55	46	39	67	54	45	39	52	44	39	50	43	38	48	42	38	36
7	64	50	41	35	62	49	41	35	47	40	34	46	39	34	44	38	33	31
8	59	45	37	31	58	45	36	31	43	36	30	42	35	30	40	34	30	28
9	55	42	33	28	54	41	33	28	40	32	27	38	32	27	37	31	27	25
10	52	38	30	25	50	38	30	25	37	30	25	36	29	25	35	29	24	23

统一眩光指数图表

灯具名称： F15-24V-3528-72-3000K	灯具类别:	测试编号： 001
光源名称： F15-24V-3528-72-3000K	光源类别： LED	测试实验室：VOLNIC
生产厂商:	测试设备：GON-2000	测试日期： 2019/06/28

统一眩光指数

顶棚反射系数RCC		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
墙面反射系数RW		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
地板反射系数RFC		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
房间尺寸		横向视角					纵向视角				
X=2H	Y=2H	13.0	14.7	13.4	15.0	15.4	13.3	14.9	13.7	15.2	15.6
	Y=3H	14.7	16.2	15.1	16.6	17.0	15.0	16.5	15.4	16.8	17.2
	Y=4H	15.4	16.8	15.9	17.2	17.6	15.7	17.1	16.1	17.5	17.9
	Y=6H	16.0	17.3	16.5	17.7	18.2	16.2	17.5	16.7	17.9	18.3
	Y=8H	16.3	17.5	16.7	17.9	18.4	16.4	17.6	16.8	18.0	18.5
	Y=12H	16.5	17.7	17.0	18.1	18.6	16.5	17.7	17.0	18.1	18.6
X=4H	Y=2H	13.9	15.2	14.3	15.6	16.1	14.1	15.4	14.5	15.8	16.3
	Y=3H	15.7	16.9	16.2	17.3	17.8	16.0	17.1	16.4	17.6	18.0
	Y=4H	16.6	17.6	17.0	18.1	18.6	16.8	17.9	17.3	18.3	18.8
	Y=6H	17.3	18.2	17.8	18.7	19.2	17.5	18.4	17.9	18.9	19.4
	Y=8H	17.6	18.5	18.1	18.9	19.5	17.7	18.5	18.2	19.0	19.5
	Y=12H	17.9	18.7	18.4	19.2	19.7	17.8	18.6	18.3	19.1	19.6
X=8H	Y=4H	17.0	17.8	17.4	18.3	18.8	17.2	18.0	17.7	18.5	19.0
	Y=6H	17.8	18.5	18.4	19.1	19.7	18.0	18.7	18.5	19.2	19.9
	Y=8H	18.2	18.9	18.8	19.4	19.9	18.3	18.9	18.8	19.5	20.0
	Y=12H	18.7	19.2	19.2	19.8	20.4	18.5	19.1	19.1	19.6	20.2
X=12H	Y=4H	17.0	17.8	17.5	18.3	18.8	17.2	18.0	17.7	18.5	19.0
	Y=6H	17.9	18.6	18.5	19.1	19.7	18.1	18.7	18.6	19.2	19.8
	Y=8H	18.4	19.0	18.9	19.5	20.1	18.4	19.0	19.0	19.5	20.1
不同间隔布灯时，观察者位置引起的变化											
S=1.0H		0.3/-0.3					0.5/-0.5				
S=1.5H		0.7/-0.7					0.8/-0.9				
S=2.0H		0.8/-0.9					0.9/-1.2				
简化表格:											
北欧标准表:		BK0					BK0				
修正量		3.2					3.1				

依据CIE Pub.117计算,数据已修正,参考光源光通量8.2flm.

IES Report---室内灯
光度数据文件:F15-24V-3528-72-3000K.IES

光强数据表

V/H	C0.0	C45.0	C90.0	C135.0	C180.0	C225.0	C270.0	C315.0
Y 0.0	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75
Y 1.0	34.74	34.73	34.72	34.75	34.75	34.74	34.72	34.72
Y 2.0	34.72	34.72	34.71	34.73	34.74	34.73	34.70	34.71
Y 3.0	34.69	34.67	34.68	34.69	34.71	34.70	34.67	34.66
Y 4.0	34.64	34.64	34.63	34.65	34.68	34.67	34.64	34.62
Y 5.0	34.56	34.57	34.58	34.61	34.62	34.61	34.58	34.57
Y 6.0	34.50	34.51	34.51	34.54	34.57	34.56	34.52	34.50
Y 7.0	34.40	34.42	34.44	34.47	34.51	34.49	34.45	34.40
Y 8.0	34.31	34.33	34.35	34.39	34.43	34.40	34.37	34.31
Y 9.0	34.18	34.22	34.26	34.30	34.34	34.30	34.25	34.21
Y 10.0	34.07	34.10	34.15	34.18	34.25	34.21	34.16	34.09
Y 11.0	33.93	34.00	34.04	34.07	34.13	34.08	34.05	33.97
Y 12.0	33.78	33.84	33.92	33.94	34.00	33.96	33.92	33.84
Y 13.0	33.61	33.69	33.77	33.81	33.87	33.82	33.80	33.69
Y 14.0	33.44	33.54	33.62	33.66	33.71	33.68	33.65	33.52
Y 15.0	33.27	33.38	33.47	33.51	33.56	33.51	33.48	33.35
Y 16.0	33.07	33.19	33.31	33.33	33.38	33.34	33.33	33.17
Y 17.0	32.85	33.00	33.13	33.15	33.21	33.16	33.14	32.98
Y 18.0	32.64	32.80	32.94	32.95	33.01	32.98	32.96	32.77
Y 19.0	32.42	32.57	32.75	32.75	32.78	32.77	32.74	32.56
Y 20.0	32.18	32.35	32.52	32.55	32.56	32.56	32.54	32.33
Y 21.0	31.93	32.12	32.30	32.32	32.35	32.34	32.31	32.09
Y 22.0	31.67	31.87	32.07	32.09	32.10	32.11	32.09	31.85
Y 23.0	31.38	31.62	31.82	31.82	31.85	31.85	31.84	31.59
Y 24.0	31.11	31.35	31.56	31.57	31.58	31.60	31.58	31.33
Y 25.0	30.82	31.08	31.29	31.30	31.30	31.33	31.31	31.05
Y 26.0	30.52	30.80	31.03	31.03	31.02	31.05	31.05	30.76
Y 27.0	30.21	30.51	30.74	30.75	30.75	30.76	30.77	30.48
Y 28.0	29.88	30.20	30.44	30.45	30.45	30.47	30.46	30.17
Y 29.0	29.55	29.89	30.15	30.14	30.15	30.16	30.16	29.86
Y 30.0	29.22	29.56	29.84	29.81	29.82	29.85	29.85	29.52
Y 31.0	28.86	29.24	29.51	29.48	29.50	29.52	29.53	29.20
Y 32.0	28.51	28.88	29.17	29.15	29.17	29.19	29.20	28.86
Y 33.0	28.15	28.54	28.84	28.79	28.83	28.84	28.85	28.50
Y 34.0	27.78	28.18	28.49	28.43	28.47	28.48	28.49	28.15
Y 35.0	27.39	27.80	28.13	28.06	28.11	28.10	28.13	27.78
Y 36.0	26.99	27.44	27.76	27.69	27.76	27.74	27.75	27.41
Y 37.0	26.60	27.05	27.37	27.32	27.37	27.36	27.37	27.03
Y 38.0	26.20	26.65	26.98	26.93	27.00	26.97	26.98	26.64
Y 39.0	25.79	26.26	26.58	26.52	26.62	26.57	26.58	26.24
Y 40.0	25.37	25.86	26.17	26.11	26.22	26.18	26.18	25.82
Y 41.0	24.94	25.42	25.76	25.70	25.83	25.75	25.76	25.40
Y 42.0	24.50	25.01	25.33	25.27	25.43	25.33	25.32	24.99
Y 43.0	24.05	24.57	24.89	24.86	25.01	24.90	24.89	24.55
Y 44.0	23.60	24.13	24.45	24.41	24.59	24.48	24.44	24.11
Y 45.0	23.14	23.67	23.99	23.98	24.16	24.03	23.99	23.65
Y 46.0	22.68	23.21	23.54	23.53	23.73	23.58	23.52	23.20

光强数据表 - (续)

V/H	C0.0	C45.0	C90.0	C135.0	C180.0	C225.0	C270.0	C315.0
Y 47.0	22.20	22.75	23.09	23.08	23.30	23.12	23.05	22.74
Y 48.0	21.75	22.28	22.60	22.63	22.85	22.66	22.56	22.26
Y 49.0	21.25	21.83	22.12	22.15	22.40	22.19	22.08	21.79
Y 50.0	20.76	21.33	21.63	21.68	21.93	21.72	21.59	21.31
Y 51.0	20.27	20.83	21.14	21.21	21.47	21.24	21.09	20.81
Y 52.0	19.78	20.34	20.64	20.73	20.99	20.76	20.58	20.31
Y 53.0	19.26	19.83	20.13	20.25	20.51	20.27	20.07	19.80
Y 54.0	18.75	19.32	19.60	19.74	20.01	19.77	19.55	19.30
Y 55.0	18.24	18.80	19.09	19.25	19.50	19.28	19.01	18.77
Y 56.0	17.72	18.29	18.56	18.74	19.00	18.77	18.47	18.26
Y 57.0	17.17	17.76	18.02	18.23	18.46	18.25	17.94	17.73
Y 58.0	16.64	17.22	17.49	17.70	17.93	17.73	17.39	17.18
Y 59.0	16.09	16.67	16.93	17.17	17.41	17.20	16.83	16.65
Y 60.0	15.57	16.12	16.36	16.63	16.84	16.66	16.26	16.11
Y 61.0	15.00	15.57	15.80	16.10	16.31	16.13	15.69	15.55
Y 62.0	14.45	15.00	15.23	15.52	15.76	15.58	15.12	14.98
Y 63.0	13.89	14.43	14.65	14.98	15.20	15.02	14.55	14.43
Y 64.0	13.34	13.88	14.07	14.40	14.65	14.47	13.95	13.86
Y 65.0	12.78	13.31	13.48	13.83	14.09	13.90	13.36	13.27
Y 66.0	12.24	12.73	12.89	13.25	13.52	13.33	12.76	12.71
Y 67.0	11.67	12.16	12.30	12.69	12.97	12.76	12.16	12.13
Y 68.0	11.11	11.57	11.70	12.10	12.40	12.18	11.55	11.56
Y 69.0	10.55	10.99	11.09	11.51	11.81	11.59	10.94	10.97
Y 70.0	9.99	10.40	10.50	10.93	11.25	11.00	10.33	10.39
Y 71.0	9.44	9.82	9.88	10.33	10.67	10.41	9.72	9.82
Y 72.0	8.88	9.24	9.25	9.74	10.11	9.82	9.09	9.24
Y 73.0	8.35	8.67	8.64	9.16	9.52	9.22	8.48	8.66
Y 74.0	7.81	8.09	8.03	8.57	8.99	8.63	7.86	8.09
Y 75.0	7.26	7.53	7.41	7.98	8.45	8.04	7.24	7.51
Y 76.0	6.74	6.96	6.81	7.41	7.91	7.46	6.63	6.96
Y 77.0	6.24	6.40	6.21	6.82	7.38	6.88	6.04	6.41
Y 78.0	5.76	5.88	5.61	6.24	6.84	6.31	5.44	5.86
Y 79.0	5.26	5.35	5.03	5.68	6.30	5.74	4.85	5.35
Y 80.0	4.81	4.85	4.47	5.13	5.77	5.18	4.28	4.85
Y 81.0	4.37	4.36	3.90	4.59	5.23	4.64	3.73	4.38
Y 82.0	3.97	3.91	3.38	4.06	4.69	4.11	3.20	3.92
Y 83.0	3.60	3.50	2.85	3.58	4.16	3.61	2.69	3.50
Y 84.0	3.26	3.12	2.39	3.12	3.62	3.15	2.21	3.10
Y 85.0	2.97	2.78	1.94	2.66	3.08	2.70	1.76	2.74
Y 86.0	2.69	2.46	1.54	2.26	2.63	2.28	1.38	2.44
Y 87.0	2.44	2.21	1.19	1.87	2.22	1.89	1.04	2.18
Y 88.0	2.25	2.00	0.93	1.50	1.82	1.53	0.78	1.95
Y 89.0	2.08	1.82	0.72	1.18	1.44	1.20	0.56	1.76
Y 90.0	1.93	1.68	0.59	0.92	1.13	0.92	0.44	1.60
Y 91.0	1.82	1.58	0.56	0.72	0.88	0.72	0.40	1.49
Y 92.0	1.73	1.49	0.55	0.61	0.67	0.58	0.40	1.39
Y 93.0	1.63	1.38	0.57	0.50	0.52	0.48	0.40	1.30

光强数据表 - (续)

V/H	C0.0	C45.0	C90.0	C135.0	C180.0	C225.0	C270.0	C315.0
Y 94.0	1.53	1.29	0.57	0.43	0.38	0.41	0.42	1.21
Y 95.0	1.44	1.18	0.57	0.39	0.29	0.37	0.42	1.11
Y 96.0	1.35	1.07	0.56	0.37	0.23	0.34	0.44	1.00
Y 97.0	1.25	0.99	0.55	0.37	0.17	0.34	0.44	0.90
Y 98.0	1.13	0.88	0.55	0.36	0.13	0.34	0.44	0.81
Y 99.0	1.00	0.80	0.54	0.36	0.11	0.34	0.43	0.63
Y 100.0	0.90	0.74	0.52	0.36	0.11	0.35	0.44	0.47
Y 101.0	0.82	0.64	0.53	0.36	0.11	0.34	0.44	0.49
Y 102.0	0.73	0.59	0.53	0.37	0.11	0.34	0.45	0.44
Y 103.0	0.63	0.54	0.52	0.36	0.11	0.34	0.44	0.41
Y 104.0	0.56	0.52	0.52	0.37	0.11	0.35	0.44	0.39
Y 105.0	0.47	0.48	0.53	0.37	0.12	0.34	0.44	0.38
Y 106.0	0.39	0.47	0.51	0.37	0.11	0.35	0.44	0.35
Y 107.0	0.35	0.45	0.52	0.38	0.11	0.35	0.45	0.33
Y 108.0	0.31	0.45	0.52	0.38	0.12	0.34	0.44	0.31
Y 109.0	0.26	0.43	0.51	0.38	0.11	0.34	0.44	0.31
Y 110.0	0.23	0.45	0.50	0.38	0.12	0.33	0.44	0.30
Y 111.0	0.19	0.45	0.50	0.38	0.11	0.34	0.44	0.31
Y 112.0	0.18	0.45	0.50	0.38	0.12	0.34	0.43	0.31
Y 113.0	0.15	0.44	0.49	0.38	0.11	0.35	0.42	0.32
Y 114.0	0.13	0.44	0.49	0.37	0.11	0.34	0.42	0.34
Y 115.0	0.12	0.44	0.48	0.38	0.12	0.35	0.41	0.33
Y 116.0	0.13	0.44	0.48	0.36	0.12	0.35	0.41	0.33
Y 117.0	0.14	0.44	0.47	0.36	0.12	0.36	0.41	0.34
Y 118.0	0.13	0.44	0.46	0.36	0.12	0.35	0.38	0.33
Y 119.0	0.14	0.44	0.45	0.36	0.12	0.35	0.37	0.32
Y 120.0	0.14	0.44	0.46	0.35	0.12	0.34	0.38	0.32
Y 121.0	0.14	0.43	0.44	0.35	0.12	0.34	0.38	0.31
Y 122.0	0.14	0.41	0.45	0.36	0.13	0.34	0.38	0.32
Y 123.0	0.14	0.42	0.44	0.35	0.14	0.34	0.36	0.32
Y 124.0	0.14	0.41	0.44	0.32	0.13	0.34	0.36	0.31
Y 125.0	0.16	0.42	0.44	0.33	0.13	0.33	0.35	0.31
Y 126.0	0.16	0.41	0.42	0.33	0.14	0.34	0.21	0.29
Y 127.0	0.16	0.40	0.32	0.32	0.15	0.32	0.15	0.31
Y 128.0	0.16	0.39	0.23	0.32	0.13	0.32	0.11	0.30
Y 129.0	0.16	0.39	0.14	0.32	0.14	0.32	0.12	0.31
Y 130.0	0.15	0.37	0.12	0.31	0.15	0.32	0.12	0.31
Y 131.0	0.17	0.36	0.11	0.31	0.13	0.31	0.12	0.32
Y 132.0	0.16	0.35	0.12	0.30	0.14	0.30	0.12	0.32
Y 133.0	0.16	0.36	0.13	0.29	0.15	0.29	0.13	0.32
Y 134.0	0.16	0.35	0.13	0.29	0.15	0.30	0.13	0.30
Y 135.0	0.16	0.35	0.12	0.28	0.16	0.29	0.13	0.31
Y 136.0	0.18	0.34	0.13	0.29	0.16	0.28	0.13	0.31
Y 137.0	0.19	0.34	0.13	0.27	0.16	0.31	0.13	0.30
Y 138.0	0.19	0.35	0.13	0.28	0.16	0.29	0.13	0.30
Y 139.0	0.18	0.34	0.13	0.28	0.16	0.28	0.13	0.30
Y 140.0	0.17	0.33	0.13	0.26	0.16	0.26	0.14	0.29

光强数据表 - (续)

V/H	C0.0	C45.0	C90.0	C135.0	C180.0	C225.0	C270.0	C315.0
Y 141.0	0.19	0.34	0.14	0.25	0.16	0.27	0.15	0.30
Y 142.0	0.18	0.31	0.15	0.26	0.15	0.26	0.14	0.29
Y 143.0	0.18	0.31	0.15	0.25	0.16	0.26	0.14	0.30
Y 144.0	0.18	0.31	0.15	0.26	0.17	0.26	0.15	0.28
Y 145.0	0.19	0.29	0.15	0.26	0.19	0.25	0.14	0.29
Y 146.0	0.19	0.29	0.16	0.25	0.17	0.25	0.14	0.29
Y 147.0	0.19	0.29	0.16	0.25	0.18	0.26	0.13	0.29
Y 148.0	0.20	0.30	0.16	0.25	0.17	0.25	0.16	0.28
Y 149.0	0.19	0.28	0.16	0.25	0.17	0.26	0.16	0.29
Y 150.0	0.19	0.28	0.16	0.24	0.17	0.26	0.15	0.28
Y 151.0	0.20	0.27	0.16	0.25	0.18	0.25	0.16	0.28
Y 152.0	0.20	0.25	0.17	0.24	0.18	0.25	0.15	0.27
Y 153.0	0.20	0.25	0.16	0.23	0.18	0.25	0.16	0.28
Y 154.0	0.20	0.26	0.17	0.24	0.19	0.25	0.17	0.27
Y 155.0	0.22	0.25	0.17	0.24	0.19	0.25	0.18	0.26
Y 156.0	0.21	0.25	0.18	0.23	0.19	0.26	0.16	0.26
Y 157.0	0.21	0.24	0.18	0.23	0.20	0.24	0.18	0.25
Y 158.0	0.22	0.23	0.18	0.23	0.20	0.25	0.17	0.25
Y 159.0	0.21	0.22	0.17	0.22	0.20	0.25	0.18	0.24
Y 160.0	0.22	0.23	0.18	0.22	0.20	0.24	0.19	0.25
Y 161.0	0.23	0.24	0.19	0.21	0.21	0.23	0.19	0.24
Y 162.0	0.21	0.22	0.19	0.20	0.21	0.24	0.19	0.24
Y 163.0	0.23	0.23	0.19	0.20	0.21	0.23	0.19	0.24
Y 164.0	0.22	0.23	0.20	0.20	0.22	0.23	0.20	0.24
Y 165.0	0.21	0.22	0.19	0.19	0.22	0.24	0.20	0.22
Y 166.0	0.22	0.20	0.19	0.20	0.22	0.23	0.19	0.22
Y 167.0	0.23	0.21	0.20	0.20	0.23	0.22	0.18	0.22
Y 168.0	0.23	0.21	0.20	0.21	0.22	0.23	0.19	0.23
Y 169.0	0.22	0.20	0.20	0.20	0.23	0.23	0.19	0.22
Y 170.0	0.23	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22
Y 171.0	0.22	0.21	0.20	0.21	0.23	0.23	0.20	0.22
Y 172.0	0.22	0.22	0.20	0.21	0.24	0.22	0.20	0.22
Y 173.0	0.23	0.21	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.22
Y 174.0	0.24	0.20	0.21	0.22	0.23	0.22	0.20	0.21
Y 175.0	0.24	0.22	0.21	0.22	0.23	0.21	0.20	0.21
Y 176.0	0.23	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20
Y 177.0	0.23	0.23	0.20	0.21	0.23	0.22	0.20	0.22
Y 178.0	0.22	0.22	0.21	0.20	0.23	0.21	0.19	0.20
Y 179.0	0.22	0.23	0.20	0.22	0.24	0.21	0.20	0.21
Y 180.0	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21